

業務用暖房機

遠赤外線電気ヒーター

ホカッテ

裸火でない
安全暖房!

ほしい所に直球暖房!

全館暖房の“穴”を塞ぐ
クリーンアップトリオ。



【天吊り壁掛けタイプ】
WPS-30T



WPS-20s



WPS-30A
WPS-30As

●WPSシリーズは日本国内生産です。

Shizuoka Seiki

WPS-20s


パネル高さ調整

使用する場所、状況により、自由に高さ調整が可能です。



移動キャスター


簡単に移動ができるキャスター付き。



WPS-30A WPS-30As


パネル角度可変

あたためる方向により上側15度、下側5度に可変できます。



移動キャスター


ワイドパネル用大型キャスターで便利に移動。



WPS-30T


パネル角度可変

パネル面を左右各45度まで可変できます。



専用取付け金具

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。



ホカッテ仕様

型式	WPS-20s	WPS-30A	WPS-30As	WPS-30T
電源	単相200V	3相200V	単相200V	3相200V
消費電力 (kW)	1kW(単)・2.0kW(3)	1.5~3.0kW(4取)	1.5~3.0kW(4取)	1.5~3.0kW(4取)
定格電流 (A)	10A	B.7A	15A	B.7A
使用环境温度	-10~20℃	-10~20℃	-10~20℃	-10~20℃
寸法×W×D (mm)	260×382×408	1110×650×550	1110×650×550	312×996×566
質量 (kg)	14.5	25.6	25.6	25
電源ケーブル	3芯3mケーブル	4芯3mケーブル	3芯3mケーブル	4芯1mケーブル
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※オフタイマーが標準装備（1・4・8hのオフタイマー）

※当社専用のサーモスタットやタイマーが接続できます。（WPS-30Tを除く）

電気代の目安 WPS-30A・30As・30T 22.5~45円/時間 WPS-20s 15~30円/時間

※この電費代はあくまでも目安です。電力会社との契約により異なります。（1kW16円/時間）（概算値）

搭載されている安全装置とその説明

安全装置 転倒OFFスイッチ 本体が一定以上傾いたり転倒すると自動的に運転を停止します。（WPS-30Tを除く）
 停電時安全 停電時、電源が復旧した場合、自動的に運転を停止しません。
 過熱防止 本体内部が異常に過熱したときに自動的に運転を停止します。
 過負荷保護 機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに電源を遮断します。

裸火について
 火災予防条例では発熱部の表面温度が概ね400℃以上のものを裸火といひ、使用場所が制限されています。
 参考資料 東京消防庁火災予防条例第23条
 ホカッテは発熱部温度がおよそ400℃未満なので裸火ではありません。

⚠ 本製品は防爆仕様ではありません。
 電源プラグは付いていません。お客さまでご用意ください。
 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区南一条3-4-12 TEL.011-782-5294
 東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市吉川線3-1-14 TEL.0229-23-7219
 関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786
 中部営業所 〒437-8601 静岡県浜松市山名町4-1 TEL.0538-42-3222
 関西営業所 〒861-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7890
 九州(支)店 〒835-0802 福岡県久留米市甲野1438-1 TEL.0942-31-2070
 産機企画部 〒437-1121 静岡県浜松市南井1300 TEL.0538-23-2825
 ●FAX
 北海道営業所: 011-782-8258 東北営業所: 0229-21-1464
 関東営業所: 03-6904-0302 中部営業所: 0538-42-3206
 関西営業所: 06-6432-7487 産機企画部: 0538-23-2890
 九州(支)店: 06-6432-7487

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。・製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。・カタログの内容は平成28年9月現在のものです。

1600091A

http://www.shizuoka-seiki.co.jp

遠赤外線電気ヒーター

ホカッとe



Far-infrared rays




WPS-20s
WPS-30A/30As
WPS-30T

暖房
保温

遠赤外線によるスポット暖房で高い省エネ性と安全性を發揮!

太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯からあたためる遠赤外線と、その効果を引き出すパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます。




全館暖房の“穴”を塞ぐスポット暖房

空調による暖房の弱点は、暖かい空気が上昇してしまい、床付近は暖まりにくいことにあります。ホカッとeは遠赤外線で、現場スタッフの身体を直に温めます。また、WPS20s・WPS30A/30Asはキャスター付なので、移動がラクラク。暖かさを携帯できます。


【太陽のぬくもりエリア】

広い範囲で、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを感じることができます。


■温度分布図(上昇温度0°C基準)



パネルからの広がり温度



パネルから1.5m離れた場所での広がり温度



接触してもヤケたをしない安全温度

ガード温度は約95°C以下。(周囲温度20°C測定)



省エネ暖房

遠赤外線を効率良く放射するホカッとeを活用することで省エネ暖房を実現します。


クリーン暖房

無臭 無風 無音 だから事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用できます。

安全な表面温度400度未満実現

一般的な電気ヒーターの表面温度は750°C。これに対してホカッとeは遠赤外線の放射効果が最も高いとされる400°C未満を実現。身体を芯から暖めるとともに、火災の不安も軽減します。

温度上昇の様子 選べる電源仕様



体全体を暖め、熱くなりすぎることはありません。

WPS-30は3相200V(WPS-30A)と単相200V(WPS-30As)の仕様があり設置場所を選びません。
※WPS-20sは単相200V仕様のみです。
※WPS-30Tは3相200V仕様のみです。

遠赤外線電気ヒーター

天井・壁掛けでスペースいらず!

WPS-30T

[3相200V] ●暖かさ4段階●1・4・8hのオフタイマー

暖房出力
最大 3.0kW/h
最小 1.5kW/h

暖かさ調整
オフタイマー付き
リモコンが標準装備(壁外付用)
簡単なボタン操作で設定できます。



※設置工事・電気配線工事が必要です。

パネルだからワイドに暖房、
裸火不使用で安全暖房を実現

現場スタッフに快適を、
事業に安心を提供!

省エネ性アップ

強弱4段階(WPS20sは2段階)。また、オフタイマーで消し忘れを防止することで、無駄な電気を節約します。

高い遠赤外線効果

身体が最も吸収しやすい波長で、芯から温めます。また、発熱部がまぶしくないの、工場や倉庫などでの長時間業務のスポット暖房に有効です。

火災のリスクを減らす安全設計

転倒OFFスイッチ/過熱防止器/停電時安全/過負荷保護が標準装備。またパネル温度が低いので火災の不安を軽減します。

作業姿勢に合わせて高さ調整ができます



[WPS-20s]は
926・1026・1126mmの
3段階調整



壁外付にも最適です。

受付でお客様を暖かくお迎えします。

打合せの場を暖かくします。



260mm
従来の約1/2

505mm
パネルがワイド

空間に合わせて選べる2つのパネルサイズ
ワイドとスリムをご用意致しました。

安全・使い易さを追求した コントロールパネル

転倒OFFスイッチ・停電時安全・
過熱保護・過負荷保護を標準装備。



見やすい電源スイッチ(パネル
使用時はオレンジのランプが点灯します。

【オフタイマーが標準装備】
1・4・8hのオフタイマー



空調の送風にくい作業現場で作業環境を暖かくします。

暖房出力
強 2.0kW/h
弱 1.0kW/h

スペースを選ばないコンパクトサイズ

WPS-20s

[単相200V] ●暖かさ強弱の2段階

クリーンで安全な遠赤外線使用で、ここまでワイド!

WPS-30A/30As

[3相200V] ●暖かさ4段階 [単相200V]

暖房出力
最大 3.0kW/h
最小 1.5kW/h

Shizuoka Seiki